



iliad
GROUP

Warszawa, 2021-09-16

Prowadzący instalację:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02 – 677 Warszawa

Adres do korespondencji:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1,
02-677 Warszawa

Sprawę prowadzi:

Małgorzata Wójcik
kom. 790005670

Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Architektury

dotyczy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o. o. WSK3303 C

Na podstawie art. 152 ust. 6 ust. 1 lit c) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) zwanej dalej w skrócie POŚ a także zgodnie z wymogami Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1510)

P4 Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przedkłada organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informacje o zmianie w zakresie danych lub informacji, o których mowa w art. 152 ust. 2 POŚ dotyczących instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne:

18-200 Wysokie Mazowieckie, Ludowa 46, dz. nr 1495/13, gm. Wysokie Mazowieckie, pow. wysokomazowiecki

P4 sp. z o.o. przedkłada informację o zmianach w instalacji z wykorzystaniem formularza będącego załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879), które utraciło moc (obowiązywało do dnia 1 stycznia 2021 roku), podkreślając, iż czyni to, pomimo brak obowiązku, aby zakres zmian był czytelny dla organu.

Załączniki:

- 1) formularz aktualizacyjny instalacji;
- 2) odpis dokumentu pełnomocnictwa wraz potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej od jego złożenia.



iliad
GROUP

AKTUALIZACJA DANYCH INSTALACJI PO WPROWADZENIU ZMIANY NIEISTOTNEJ	
I. Wypełnia podmiot prowadzący instalację dokonujący jej zgłoszenia	
1. Nazwa i adres organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia <i>Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Architektury ul. Ludowa 15a 18-200 Wysokie Mazowieckie</i>	
2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację <i>WSK3303_C (zgłoszenie nr 2)</i>	
3. Określenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatów i województw), na których terenie znajduje się instalacja, wraz z podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na których terenie znajduje się instalacja. <i>woj. PODLASKIE 2.3.20 (TERYT: 20) (KTS: 1006200000000), pow. wysokomazowiecki 4.3.20.38.13 (TERYT: 2013) (KTS: 10062013813000), gm. Wysokie Mazowieckie 5.3.20.38.13.01.1 (TERYT: 2013011) (KTS: 10062013813011)</i>	
4. Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby <i>P4 Sp. z o.o., ul Wynałazek 1, 02-677 Warszawa</i>	
5. Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji <i>18-200 Wysokie Mazowieckie, Ludowa 46, dz. nr 1495/13, gm. Wysokie Mazowieckie, pow. wysokomazowiecki</i>	
6. Rodzaj instalacji zgodnie z załącznikiem nr 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879). <i>Instalacja radiokomunikacyjna, której moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz.</i>	
7. Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług. <i>Usługi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielkość świadczonych usług: usługi telekomunikacyjne dla ilości do 2000 użytkowników jednocześnie.</i>	
8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny) <i>Wszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobę.</i>	
9. Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) poszczególnych anten: <i>Antena Sektorowa 11_HV: 9805W Antena Sektorowa 12_GLNT: 9742W Antena Sektorowa 21_HV: 11705W Antena Sektorowa 22_GLNT: 18216W Antena Sektorowa 31_HV: 9805W Antena Sektorowa 32_GLNT: 9742W Radiolinia RL1: 1413W</i>	
10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji <i>Instalacja ogranicza wielkość emisji w sposób automatyczny do wartości nie większych niż niezbędne do zapewnienia obsługi użytkowników sieci. Metoda zgodna z zasadą działania systemu telefonii komórkowej określona odpowiednimi normami.</i>	
11. Informacja czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami <i>Konstrukcja stacji ogranicza wielkość emisji, tak że obowiązujące przepisy i normy dotyczące pól elektromagnetycznych są zachowane.</i>	
12. Szczegółowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku 2 do rozporządzenia, które utraciło moc dnia 1 stycznia 2021 roku.	
LP 1.	Współrzędne geograficzne anten instalacji: <i>Antena Sektorowa 11_HV: (22°30'50.3"E, 52°54'58.1"N) Antena Sektorowa 12_GLNT: (22°30'50.3"E, 52°54'58.1"N) Antena Sektorowa 21_HV: (22°30'50.3"E, 52°54'58.1"N)</i>

	<p>Antena Sektorowa 22_GLNT: (22°30'50.3"E,52°54'58.1"N) Antena Sektorowa 31_HV: (22°30'50.3"E,52°54'58.1"N) Antena Sektorowa 32_GLNT: (22°30'50.3"E,52°54'58.1"N) Radiolinia RL1: (22°30'50.3"E,52°54'58.1"N)</p>
LP 2.	<p>Częstotliwość pracy instalacji: 800MHz,900MHz,1800MHz,2100MHz,2600MHz,80GHz</p>
LP 3.	<p>Wysokość środków elektrycznych anten nad poziomem terenu: Antena Sektorowa 11_HV: 17,75m Antena Sektorowa 12_GLNT: 17,75m Antena Sektorowa 21_HV: 15,35m Antena Sektorowa 22_GLNT: 15,35m Antena Sektorowa 31_HV: 17,75m Antena Sektorowa 32_GLNT: 17,75m Radiolinia RL1: 17,75m</p>
LP 4.	<p>Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) poszczególnych anten: Antena Sektorowa 11_HV: 9805W Antena Sektorowa 12_GLNT: 9742W Antena Sektorowa 21_HV: 11705W Antena Sektorowa 22_GLNT: 18216W Antena Sektorowa 31_HV: 9805W Antena Sektorowa 32_GLNT: 9742W Radiolinia RL1: 1413W</p>
LP 5.	<p>Zakresy azymutów i kątów pochylenia osi głównych wiązek promieniowania poszczególnych anten Instalacji: Antena Sektorowa 11_HV: azymut 0° , pochylenie 0-2° (800MHz), pochylenie 0-2° (2600MHz) Antena Sektorowa 12_GLNT: azymut 0° , pochylenie 0-2° (900MHz), pochylenie 0-2° (1800MHz), pochylenie 0-2° (2100MHz) Antena Sektorowa 21_HV: azymut 145° , pochylenie 0-1° (800MHz), pochylenie 0-1° (2600MHz) Antena Sektorowa 22_GLNT: azymut 145° , pochylenie 0-1° (900MHz), pochylenie 0-1° (1800MHz), pochylenie 0-1° (2100MHz) Antena Sektorowa 31_HV: azymut 250° , pochylenie 0-1° (800MHz), pochylenie 0-1° (2600MHz) Antena Sektorowa 32_GLNT: azymut 250° , pochylenie 0-1° (900MHz), pochylenie 0-1° (1800MHz), pochylenie 0-1° (2100MHz) Radiolinia RL1: azymut 31° +/-30° , pochylenie 0°</p>
LP 6.	<p>Dla anteny Antena Sektorowa 11_HV miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania, Dla anteny Antena Sektorowa 12_GLNT miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania, Dla anteny Antena Sektorowa 21_HV miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania, Dla anteny Antena Sektorowa 22_GLNT miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania, Dla anteny Antena Sektorowa 31_HV miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki</p>



iliad
GROUP

	<p>promieniowania, Dla anteny Antena Sektorowa 32_GLNT miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania, a zatem, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tj. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839), przedmiotowa instalacja nie jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze bądź mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.</p>
LP 7.	Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1) Prawa ochrony środowiska – jako załącznik.
13. Miejscowość, data: Warszawa, 2021-09-16	
Imię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację:	Signature Not Verified
Podpis:	Dokument podpisany przez MAŁGORZATA WÓJCIK Data: 2021.09.16 15:39:22 CEST
II. Wypełnia organ ochrony środowiska przyjmujący zgłoszenie	
Data zarejestrowania zgłoszenia	Numer zgłoszenia
.....



Laboratorium EMVO Sp. J. Urbański, Pawelak
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

tel. +48 22 780 29 64
e-mail: laboratorium@emvo.pl



AB 1630

Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych - środowisko ogólne nr 26/09/OŚ/2021- P4-W



Nr i nazwa stacji	WSK3303	
Adres	Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 46, pow. wysokomazowiecki, woj. podlaskie	
Opracowanie	Martyna Karczmarczyk	Specjalista ds. pomiarów
Autoryzacja	Andrzej Urbański	Kierownik Laboratorium
Podpis	Signature Not Verified Dokument podpisany przez Andrzej Urbański Data: 2021.09.15 12:25:02 CEST Powód: Zatwierdzam dokument	
Data	2021-09-10	

Spis treści

1. Informacje ogólne.....	3
2. Podstawa prawna.....	3
3. Opis pomiarów.....	3
4. Zróżnicowanie dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych.....	5
5. Charakterystyka źródeł PEM.....	5
6. Wyniki pomiarów.....	5
7. Stwierdzenie zgodności.....	7
8. Oświadczenie.....	8
9. Spis załączników.....	8

1. Informacje ogólne.

Zleceniodawca	P4 sp. z o.o., ul. Wynałazek 1, 02-677 Warszawa osoba udzielająca informacji- Monika Jankowska
Istotne informacje dostarczone przez klienta	komplet informacji niezbędnych do wykonania pomiarów i opracowania sprawozdania
Dane otrzymane od klienta mogące mieć wpływ na ważność wyników	Dane anten sektorowych, dane anten radioliniowych, parametry pracy instalacji, poprawka pomiarowa
Prowadzący instalację	P4 sp. z o.o., ul. Wynałazek 1, 02-677 Warszawa
Lokalizacja obiektu	Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 46, pow. wysokomazowiecki, woj. podlaskie
Miejsce instalacji anten	Dach budynku
Miejsce instalacji urządzeń	Outdoor
Osoby wykonujące pomiar	Wojciech Kaczorek, Andrzej Urbański
Data wykonania pomiaru	10.09.2021
Temperatura na początku pomiaru [°C]	26
Temperatura na koniec pomiaru [°C]	25
Warunki atmosferyczne	Brak opadów
Wilgotność na początku pomiaru [%]	36
Wilgotność na koniec pomiaru [%]	35
Inne źródła pól elektromagnetycznych oznaczone na załączniku graficznym	Nie występują
Parametry pracy instalacji	Rzeczywisty

2. Podstawa prawna.

2.1 Normy i rozporządzenia:

- Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2020 poz. 258)
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448)
- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2019 poz. 1396).

3. Opis pomiarów

Metodologia pomiarowa	Pomiary w oparciu o Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2020 poz. 258).
Cel badań	Określenie wartości natężenia pola elektrycznego w miejscach dostępnych dla ludności.
Opis zestawu pomiarowego	Miernik Narda NBM 520, Sonda EF 9091, o zakresie pomiarowym 0,8 V/m - 400V/m pracująca w paśmie 0,1 – 90 GHz, świadectwo wydane przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego, Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wrocławskiej. Świadectwo ważne do 15.07.2023r. Miernik Narda NBM 520, Sonda EF 9091 pracująca w zakresie temperatury -10°C - +50°C oraz wilgotności 5% - 95%. Niepewność rozszerzona 59,4% przy poziomie ufności 95% z uwzględnieniem współczynnika rozszerzenia k=2.
Wyposażenie pomocnicze	Termohigrometr Termoprodukt, typ: Termik+, nr identyfikacyjny 700618, świadectwo wzorcowania nr 1763/AH/19 z dn. 29.07.2019 r. wydane przez Laboratorium Pomiarowe "MUTECH". Przymiar wstępowy STABILA, nr identyfikacyjny 31WL, świadectwo wzorcowania nr 6W1/1826/19 z dn. 02.08.2019 r. wydane przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku. GPS Garmin 64s okresowo sprawdzany w punktach osnowy geodezyjnej klasy 3 na podstawie licencji punktu, zgodnie z procedurą sprawdzeń okresowych IS/PO16-11/03.
Pomiary zostały wykonane	<ol style="list-style-type: none"> 1. na głównych i pomocniczych kierunkach pomiarowych, na kierunkach zbliżonych do azymutów anten oraz w dodatkowych pionach pomiarowych zgodnie z wymaganiami pkt 12, 13, 14 i 19 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258), 2. na obszarze pomiarowym, dla którego, na podstawie uprzednio wykonanych obliczeń uzyskanych od zleceniodawcy, stwierdzono możliwość występowania pól elektromagnetycznych o poziomach zbliżonych do poziomów dopuszczalnych zgodnie z wymaganiami pkt 5 ppkt 2 oraz pkt 13 ppkt 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258). Wyniki obliczeń nie uwzględniały parametrów pracy instalacji innych operatorów występujących na obiekcie bądź w obszarze pomiarowym. 3. w miejscach dostępnych dla ludności. 4. miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt 6 (tabeli wyniki pomiarów) 5. wyniki pomiarów uzyskane zostały przy uwzględnieniu poprawek pomiarowych przekazanych przez zleceniodawcę oraz przy rzeczywistych warunkach pracy instalacji innych operatorów (w przypadku występowania). W takiej sytuacji uwzględniono jednolitą poprawkę pomiarową wynoszącą 1,4.
Szczególne warunki podczas wykonywanie pomiarów	Pomiary wykonane zostały podczas obowiązywania w kraju stanu epidemii, zgodnie z art. 122a ust. 1b Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.9))
Warunki pracy urządzeń nadawczych	Podczas pomiarów zostały uwzględnione poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych

poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258).

4. Zróżnicowanie dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych.

Zakresy znajdują się w Dzienniku Ustaw z dnia 17 grudnia 2019 r. przedstawione są w tabeli nr 2 (Dz. U. z 2019r. poz. 2448).

Parametr fizyczny	Składowa elektryczna E (V/m)	Składowa magnetyczna H (A/m)	Gęstość mocy S (W/m ²)
Zakres Częstotliwości pola elektromagnetycznego			
od 400 MHz do 2000 MHz	$1,375 \times f^{0,5}$	$0,0037 \times f^{0,5}$	$f / 200$
od 2 GHz do 300 GHz	61	0,16	10

5. Charakterystyka źródeł PEM.

Zgodnie z informacją otrzymaną od Klienta pomiary zostały wykonane przy ustawieniach pochyleń anten zgodnych z pkt. 13, ppkt 2 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 roku.

Tabela 1. Anteny sektorowe - dane otrzymane od klienta

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa																	
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24																	
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne																	
Lp	Wyszczególnienie	sektor 1					sektor 2					sektor 3							
I																			
Nadajnik stacji bazowej:																			
1	Typ / Producent	RBS / Ericsson																	
2	Częstotliwość (pasmo) MHz	2600	800	2100	1800	900	2600	800	2100	1800	900	2600	800	2100	1800	900			
3	Maksymalna moc nadawana na sektor [dBm]	51,14	46,02	49,03	49,03	44,77	52,04	46,02	52,04	52,04	44,77	51,14	46,02	49,03	49,03	44,77			
II																			
Obciążenie:																			
1	Typ anteny	Huawei ATR4518R6			Huawei ATR4518R6			Huawei ATR4518R6			Huawei ATR4518R6			Huawei ATR4518R6					
2	Producent anteny	Huawei			Huawei			Huawei			Huawei			Huawei					
3	Ilość anten	1			1			1			1			1					
4	Azymut	0			145			250											
5	Zakres kątów pochyleń anten [°]	0,00-2,00			0,00-1,00			0,00-1,00											
6	Wysokość zainst. n.p.t. [m]	17,75			15,35			17,75											
7	EIRP [W]	9805			9742			11705			18216			9805			9742		

Tabela 2. Anteny radioliniowe- dane otrzymane od klienta

Charakterystyka promieniowania				kierunkowa			
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]				24			
Rodzaj wytwarzanego pola				stacjonarne			
Linia radiowa				Antena			
Lp	typ/producent	częstotliwość pracy [GHz]	moc wyjściowa [dBm]	typ/producent	średnica anteny [m]	azymut [°]	wysokość zainstal. [m]
1	OPTIX RTN/HUAWEI	80	18	VHLP1-80/Andrew	0,3	31	17,75

„Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Ponadto wyniki dotyczą tylko badanych obiektów przywołanych w niniejszym sprawozdaniu z badań”

6. Wyniki pomiarów.

Wyniki pomiarów pól elektromagnetycznych dla celów ochrony środowiska przedstawia poniższa tabela. Piony pomiarowe zostały przedstawione w zał. 2.

Nr PP	Pole-E [V/m]	Pole-E *kE, +U [V/m]	Pole-H [A/m]	Pole-H *kE +U [A/m]	Wys. pomiaru [m]	Opis pionu	Uwagi	WM _E	WM _H
1	0,9	2,01	0,002	0,005	0,9	N:52°54'59.2" E:22°30'50.4"	otoczenie stacji bazowej - 25m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,072	0,073
2	1,2	2,68	0,003	0,007	1,1	N:52°55'00.1" E:22°30'50.5"	otoczenie stacji bazowej - 50m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,096	0,097
3	0,5*	1,79	0,002	0,005	1,0	N:52°55'04.4" E:22°30'50.9"	otoczenie stacji bazowej - 178m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,064	0,065
4	0,9	2,01	0,002	0,005	1,0	N:52°54'56.9" E:22°30'51.9"	otoczenie stacji bazowej - 25m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,072	0,073
5	1,1	2,45	0,003	0,007	0,8	N:52°54'56.5" E:22°30'52.6"	otoczenie stacji bazowej - 50m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,088	0,089
6	0,9	2,01	0,002	0,005	0,9	N:52°54'58.0" E:22°30'48.3"	otoczenie stacji bazowej - 25m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,072	0,073
7	1,2	2,68	0,003	0,007	0,9	N:52°54'57.8" E:22°30'46.9"	otoczenie stacji bazowej - 50m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,096	0,097
8	0,8	1,79	0,002	0,005	1,4	N:52°54'57.7" E:22°30'45.7"	otoczenie stacji bazowej - 75m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,064	0,065
9	0,6*	1,79	0,002	0,005	1,3	N:52°54'57.3" E:22°30'44.2"	otoczenie stacji bazowej - 100m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,064	0,065
10	0,3*	1,79	0,002	0,005	1,1	N:52°54'57.2" E:22°30'43.1"	otoczenie stacji bazowej - 125m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,064	0,065
11	0,2*	1,79	0,002	0,005	1,1	N:52°54'56.9" E:22°30'42.1"	otoczenie stacji bazowej - 150m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,064	0,065
12	0,1*	1,79	0,002	0,005	1,1	N:52°54'56.6" E:22°30'40.9"	otoczenie stacji bazowej - 178m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,064	0,065
13	0,9	2,01	0,002	0,005	0,8	N:52°54'58.9" E:22°30'51.7"	otoczenie stacji bazowej - 40m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,072	0,073
14	0,6*	1,79	0,002	0,005	0,9	N:52°54'58.1" E:22°30'52.1"	otoczenie stacji bazowej - GKP	0,064	0,065
15	1,0	2,23	0,003	0,006	0,9	N:52°54'57.5" E:22°30'5.5"	otoczenie stacji bazowej - GKP	0,080	0,081
16	1,1	2,45	0,003	0,007	1,0	N:52°54'56.7" E:22°30'51.3"	otoczenie stacji bazowej - GKP	0,088	0,089
17	0,7*	1,79	0,002	0,005	0,8	N:52°54'56.3" E:22°30'48.7"	otoczenie stacji bazowej - GKP	0,064	0,065
18	0,7*	1,79	0,002	0,005	0,9	N:52°54'55.8" E:22°30'46.2"	otoczenie stacji bazowej - GKP	0,064	0,065
19	0,9	2,01	0,002	0,005	1,1	N:52°54'58.2" E:22°30'45.9"	otoczenie stacji bazowej - GKP	0,072	0,073
20	0,4*	1,79	0,002	0,005	1,0	N:52°54'59.7" E:22°30'47.8"	otoczenie stacji bazowej - GKP	0,064	0,065
A	0,4*	1,79	0,002	0,005	1,0	N:52°54'58.5" E:22°30'54.9"	Ludowa 44, pomiar przed budynkiem -DPP	0,064	0,065
B	0,2*	1,79	0,002	0,005	0,8	N:52°55'00.7" E:22°30'53.5"	Mystkowska 28, pomiar przed budynkiem -DPP	0,064	0,065
C	0,2*	1,79	0,002	0,005	0,9	N:52°54'03.3" E:22°30'52.0"	Mystkowska 20, pomiar przed budynkiem -DPP	0,064	0,065
D	0,2*	1,79	0,002	0,005	0,9	N:52°54'58.8" E:22°30'50.7"	Jagiellońska 30, pomiar przed budynkiem -DPP	0,064	0,065
E	0,3*	1,79	0,002	0,005	1,4	N:52°55'03.9" E:22°30'51.1"	Mystkowska 18a/18, pomiar przed budynkiem -DPP	0,064	0,065
F	0,2*	1,79	0,002	0,005	1,3	N:52°54'58.7" E:22°30'51.9"	Jagiellońska 55, pomiar przed budynkiem -DPP	0,064	0,065
G	0,5*	1,79	0,002	0,005	1,1	N:52°54'59.6" E:22°30'51.2"	Jagiellońska 53, pomiar przed budynkiem -DPP	0,064	0,065
H	1,0	2,23	0,003	0,006	1,1	N:52°55'00.3" E:22°30'50.6"	Jagiellońska 49/51, pomiar przed budynkiem -DPP	0,080	0,081

I	1,0	2,23	0,003	0,006	1,1	N:52°55'01.2" E:22°30'49.8"	Jagiellońska 45/47, pomiar przed budynkiem -DPP	0,080	0,081
J	0,7*	1,79	0,002	0,005	0,8	N:52°55'02.2" E:22°30'48.9"	Jagiellońska 41, pomiar przed budynkiem -DPP	0,064	0,065
K	0,7*	1,79	0,002	0,005	0,9	N:52°55'01.4" E:22°30'57.6"	Jagiellońska 24, pomiar przed budynkiem -DPP	0,064	0,065
L	1,5	3,35	0,004	0,009	0,9	N:52°54'59.4" E:22°30'50.2"	Jagiellońska 28, pomiar przed budynkiem -DPP	0,120	0,122
M	0,4*	1,79	0,002	0,005	1,0	N:52°54'58.5" E:22°30'47.3"	Jagiellońska 26B, pomiar przed budynkiem -DPP	0,064	0,065
N	0,5*	1,79	0,002	0,005	0,8	N:52°54'58.3" E:22°30'45.0"	Armii Krajowej 4, pomiar przed budynkiem -DPP	0,064	0,065
O	0,9	2,01	0,002	0,005	0,9	N:52°54'58.9" E:22°30'46.8"	Jagiellońska 26a, pomiar przed budynkiem -DPP	0,072	0,073
P	0,7*	1,79	0,002	0,005	1,1	N:52°54'56.3" E:22°30'47.2"	Ludowa 48, pomiar przed budynkiem -DPP	0,064	0,065
R	0,5*	1,79	0,002	0,005	1,0	N:52°54'56.9" E:22°30'44.4"	Magazyn, pomiar przed budynkiem -DPP	0,064	0,065
S	0,3*	1,79	0,002	0,005	1,0	N:52°54'56.7" E:22°30'41.1"	Armii Krajowej 2, pomiar przed budynkiem -DPP	0,064	0,065
T	0,7*	1,79	0,002	0,005	0,8	N:52°54'56.4" E:22°30'50.7"	Ludowa 15a, pomiar przed budynkiem -DPP	0,064	0,065
U	0,9	2,01	0,002	0,005	0,9	N:52°54'5.2" E:22°30'53.0"	Ludowa 13, pomiar przed budynkiem -DPP	0,072	0,073
W	1,1	2,45	0,003	0,007	0,9	N:52°54'57.7" E:22°30'55.2"	Ludowa 11, pomiar przed budynkiem -DPP	0,088	0,089
V	1,0	2,23	0,003	0,006	1,4	N:52°54'58.1" E:22°30'51.9"	Ludowa 46, pomiar przed budynkiem -DPP	0,080	0,081

wynik pomiaru pole - E [V/m] - maksymalna wartość chwilowa zmierzona w danych pionie pomiarowym

* Wartość zmierzona poniżej zakresu akredytacji. Do obliczeń przyjęto wartość zgodną z progiem czułości zestawu pomiarowego.

GKP - główne kierunki pomiarowe

PKP - pomocnicze kierunki pomiarowe

DPP- dodatkowe punkty pomiarowe

PP – pion pomiarowy

U - niepewność pomiarowa rozszerzona, przy poziomie ufności 95%, z uwzględnieniem współczynnika rozszerzenia k=2

kE – poprawka pomiarowa badanej instalacji radiokomunikacyjnej podana przez operatora (kE=1,4), poprawka pomiarowa w przypadku oddziaływania innych instalacji radiokomunikacyjnych na badany obszar (kE=2,0)

WM_E - wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej elektrycznej pola

WM_H - wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej magnetycznej pola

Przyjęto najniższą dopuszczalną wartość składowej elektrycznej pola dla objętego pomiarami zakresu częstotliwości min(ME_{gr})= 28 V/m oraz składowej magnetycznej min(MH_{gr})= 0,073 A/m.

7. Stwierdzenie zgodności

Na podstawie wytycznych podanych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448) oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2020 poz. 258) dotyczących źródła wymagań, które muszą być spełnione (załącznik do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (poz. 258)), w oparciu o zasadę podejmowania decyzji zgodną z pkt 26 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (poz. 258), na podstawie wyników pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych w dniu 10.09.2021 stwierdzono, iż w miejscach dostępnych dla ludności, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, uznaje się za dotrzymane w obszarze pomiarowym, w którym w wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, udokumentowano, że żadna z wartości wskaźnikowych nie przekracza wartości 1.

„Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Ponadto wyniki dotyczą tylko badanych obiektów przywołanych w niniejszym sprawozdaniu z badań”

26/09/OŚ/2021– P4-W

8. Oświadczenie.

Wyniki badania odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu.

Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.

Uwagi i zastrzeżenia przyjmowane są w formie pisemnej w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

9. Spis załączników.


Załącznik 1. Lokalizacja obiektu.

Załącznik 2. Widok pionów pomiarowych

Załącznik 3. Załączniki graficzne

Koniec sprawozdania

Załącznik 1. Lokalizacja obiektu



Współrzędne geograficzne	
długość:	22°30'50.30"E
szerokość:	52°54'58.10"N

Załącznik 2. Widok pionów pomiarowych



LEGENDA:

inna instalacja radiokomunikacyjna

brak dostępu


nr pion pomiarowy z poprawką pomiarową (brak innych instalacji radiokomunikacyjnych)

Odległość, do której zostały wykonane pomiary mierząc od instalacji antenowej wynosi min.: 177,5 metrów.

nr pion pomiarowy z poprawką pomiarową (w zasięgu innych instalacji radiokomunikacyjnych)

→ antena sektorowa
→ antena radioliniowa

Skala: 1:2800



„Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Ponadto wyniki dotyczą tylko badanych obiektów przywołanych w niniejszym sprawozdaniu z badań”
26/09/OŚ/2021– P4-W

Załącznik 3. Załączniki graficzne.

