

AKTUALIZACJA ZESTAWIENIA STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ I ZEWNĘTRZNEJ

(piwnica + parter + I piętro + II piętro+ poz. techniczny)–

Uwzględnienie Aneksu do projektu architektonicznego oraz odpowiedzi zamawiającego na pytania wykonawców

OZNACZENIE	D1	D2	D2a	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11
WYMIAR W ŚWIETLE MURU [S/H]	90/250	100/250	100/250	110/250	110/250	110/250	110/250	100/250	100/250	120/250	110/250	110/250
ODPORNOŚĆ OGNIOWA					EI30		EI60	EI60	EI60	EI60	Dymoszczelne	Dymoszczelne
SZTUK RAZEM-ZGODNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM (RZUTAMI)	16 (toalety + piwnica - 2szt.)	5 (łazienki, piwnica- 2szt.)	13 łazienki	73 (pokoje biurowe)	7 (obsługa interesanta- parter)	4 (pom. socjalne)	11 (archiwa wew., piwnica – 5szt.)	2 (łazienka- parter)	1 (pom. telet.- parter)	8 piwnica	6 (korytarz)	2 (parter- korytarz)
UWAGI - OPIS	<p>* Drzwi do pomieszczeń biurowych</p> <p>- Piwnica: Aluminiovne</p>	<p>* Drzwi do pomieszczeń biurowych</p> <p>- Piwnica: Aluminiovne</p>	<p>* Drzwi do pomieszczeń biurowych</p> <p>+ Samozamykacz</p>	<p>* Drzwi do pomieszczeń biurowych</p> <p>* Typu: Drzwi do pomieszczeń biurowych + Samozamykacz</p>	<p>-Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, Przeszkłone -Odporność ogniowa EI30 -Profile aluminiowe z okleiną w kolorze dębu. - Klamki i okucia - chrom lub stal nierdzewna</p>	<p>* Typu: Drzwi do pomieszczeń biurowych + Samozamykacz</p>	<p>-Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe -Odporność ogniowa EI60 -Aluminiovne z naturalną okleiną w kolorze dębu - Klamki i okucia - chrom lub stal nierdzewna</p>	<p>-Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe -Odporność ogniowa EI60 -Aluminiovne z naturalną okleiną w kolorze dębu + Samozamykacz</p>	<p>Drzwi wewnętrzne. Jednoskrzydłowe -Odporność ogniowa EI60 Aluminiovne z naturalną okleiną w kolorze dębu + Samozamykacz</p>	<p>-Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe -Odporność ogniowa EI60 Aluminiovne z naturalną okleiną w kolorze dębu - Klamki i okucia - chrom lub stal nierdzewna</p>	<p>-Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, Przeszkłone -Dymoszczelne -Profile aluminiowe z okleiną w kolorze dębu. - Klamki i okucia - chrom lub stal nierdzewna</p>	<p>-Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, Przeszkłone -Dymoszczelne -Profile aluminiowe z okleiną w kolorze dębu. - Klamki i okucia - chrom lub stal nierdzewna</p>

*** Drzwi do pomieszczeń biurowych**

- ✓ Wszystkie drzwi do pomieszczeń biurowych takie same, z wyjątkiem aluminiowych o podwyższonej odporności ogniowej, przeszkłonych i przesuwanych,
- ✓ Drzwi jednoskrzydłowe, **dźwiękoizolacyjne**, w systemie bez przylgowym,
- ✓ Konstrukcję skrzydła stanowi ramiak z drewna iglastego obłożony obustronnie płytą HDF.,
- ✓ Wypełnienie z płyty wiórowej pełnej, z wierzchu fornirowane w kolorze dębu.
- ✓ Klamki i okucia - chrom lub stal nierdzewna

STAROSTWO POWIATOWE

w Wysokiem Mazowieckiem
18-209 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15A
tel. (86) 275 24 17, 477 02 00
fax (86) 275 31 53

OZNACZENIE	D12	D13	D14	D15	D16	D17	D18	D19	D20	D21	D22	D23
WYMIAR W ŚWIETLE MURU [S/H]	200/250	200/250	200/250	110/250	110/250	140/250	140/250	140/250	140/250	200/250	200/250	90/250
ODPORNOŚĆ OGNIOWA	E160 S200	E130 S200	E160	E130 S200	E130 S200	Napowietrz ające		E130 S200	E160			
SZTUK RAZEM- ZGODNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM (RZUTAMI)	2 piwnica	6 (winda)	2 piwnica	4 (skład chronologicz ny, winda – i piętro))	4 (parter- korytarz)	2 (winda- parter)	4 (poziom techniczny)	4 (winda-II piętro)	1 piwnica	2 (sala konf.)	1 (mała sala konf.)	16 (pomiędzy pokojami)
UWAGI - OPIS	-Drzwi wewnętrzne jednoskrzydło owe -Odporność ogniowa E160 S200 -Aluminiowe	-Drzwi wewnętrzne dwuskrzydło we, -Odporność przeszkłone ogniowa E130 S200 -Profile aluminiowe z okleiną w kolorze dębu. - Klamki i okucia - chrom lub stal nierdzewna	Drzwi wewnętrzne dwuskrzydło we -Odporność ogniowa E160 -Aluminiowe	-Drzwi wewnętrzne jednoskrzydło owe -Odporność ogniowa E130 S200 Skład chron. -Aluminiowe z okleiną w kolorze dębu. Winda- I p. Przeszkłone -Profile aluminiowe z okleiną w kolorze dębu. - Klamki i okucia - chrom lub stal nierdzewna	-Drzwi wewnętrzne jednoskrzydło owe, przeszkłone -Odporność ogniowa E130 S200 -Profile aluminiowe z okleiną w kolorze dębu. - Klamki i okucia - chrom lub stal nierdzewna	-Drzwi wewnętrzne jednoskrzydło owe, przeszkłone Napowietrz ające, otwierane na sygnał z centrali oddymiania -Profile aluminiowe z okleiną w kolorze dębu. - Klamki i okucia - chrom lub stal nierdzewna	-Drzwi zewnętrzne jednoskrzydło owe -Aluminiowe z naturalną okleiną w kolorze dębu. - Klamki chrom lub stal nierdzewna	-Drzwi wewnętrzne jednoskrzydło owe, Przeszkłone -Odporność ogniowa E130 S200 -Profile aluminiowe z okleiną w kolorze dębu. - Klamki i okucia - chrom lub stal nierdzewna	-Drzwi wewnętrzne jednoskrzydło owe -Odporność ogniowa E160 - Aluminiowe	-Drzwi wewnętrzne dwuskrzydło we, przeszkłone- matowe -Profile aluminiowe z okleiną w kolorze dębu - Klamki i okucia - chrom lub stal nierdzewna	-Drzwi wewnętrzne dwuskrzydło we, przeszkłone- matowe -Profile aluminiowe z okleiną w kolorze dębu - Klamki i okucia - chrom lub stal nierdzewna	Drzwi wewnętrzne, przesuwane szklane matowe - Klamki i okucia - chrom lub stal nierdzewna

STAROSTWO POWIATOWE

w Wyższym Mazowieckiem
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15A
tel. (86) 275 24 17, 477 02 00
fax (86) 275 31 53

2

OZNACZENIE	D24	D25	D26	D27	D28	D29	D30	D31	D32
WYMIAR W ŚWIETLE MURU [S/H]	90/250	90/250	47+140/250 Napowietrz ając						
WYMIAR W ŚWIETLE PRZEJŚCIA [S/H]				S: 120,5+120,5 H: 250	S: 120,5+120,5 H: 250	123/250	100/250	92/250	123/250
SZTUK RAZEM-ZGODNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM (RZUTAMI)	1 (I piętro-informacyjny)	2 (łazienka- b. starosty, sekretariat- zapleze)	2 (parter-zewnętrzne)	1 (parter-wejście główne)	1 (parter-wejście główne)	2 (II piętro-taras)	2 (II piętro-taras)	2 (II piętro-starosta))	1 (II piętro)
UWAGI - OPIS	Drzwi wewnętrzne <u>przesuwne</u> <u>szklane</u> <u>matowe</u> - Klamki i chrom lub stal nierdzewna	Drzwi przesuwne <u>szklane</u> <u>matowe</u> Wymiary skrzydła:106 /255 - Klamki i okucia - chrom lub stal nierdzewna	-Drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe, przeszkłone Napowietrz ające , otwierane na sygnał z centrali oddymiania -Profile aluminiowe z okleiną w kolorze dębu. - Klamki i okucia w kolorze dębu	-Drzwi zewnętrzne <u>szklane</u> dwuskrzydłowe we <u>roszuwane</u> w <u>ścianie</u> <u>szklanej</u> . -Profile aluminiowe z okleiną w kolorze RAL 9016. - Klamki i okucia - chrom lub stal nierdzewna	-Drzwi wewnętrzne <u>szklane</u> dwuskrzydłowe we <u>roszuwane</u> w <u>ścianie</u> <u>szklanej</u> . -Profile aluminiowe z okleiną w kolorze RAL 9016. - Klamki i okucia - chrom lub stal nierdzewna	-Drzwi zewnętrzne <u>szklane</u> jednoskrzydłowe w <u>fasadzie</u> <u>szklanej</u> . -Profile aluminiowe z okleiną w kolorze dębu - Klamki i okucia - chrom lub stal nierdzewna	-Drzwi zewnętrzne <u>szklane</u> jednoskrzydłowe <u>roszuwane</u> w <u>fasadzie</u> <u>szklanej</u> . -Profile aluminiowe z okleiną w kolorze dębu - Klamki i okucia - chrom lub stal nierdzewna	-Drzwi zewnętrzne <u>szklane</u> jednoskrzydłowe <u>roszuwane</u> w <u>fasadzie</u> <u>szklanej</u> . -Profile aluminiowe z okleiną w kolorze dębu - Klamki i okucia - chrom lub stal nierdzewna	-Drzwi zewnętrzne <u>szklane</u> jednoskrzydłowe <u>roszuwane</u> w <u>fasadzie</u> <u>szklanej</u> . -Profile aluminiowe z okleiną w kolorze dębu - Klamki i okucia - chrom lub stal nierdzewna

Witryny/przeszklenia wewnętrzne:

- ✓ H: wysokość równa wysokości pomieszczenia,
- ✓ **Pom.1.01 Przedsiónek**- wys. dwóch kondygnacji,
- ✓ Jednoszybowy system ścian szklanych np. **MB-HARMONY**,
- ✓ W przestrzeni nad sufitami podwieszanymi (w miejscu występowania witryn) należy przewidzieć zabudowy wyznaczające strefy ppoż,
- ✓ **Przeszklenie E115:** cała witryna, w tym drzwi D4, w klasie E130,